

CARRO PQS – ABC 25 KG.



APLICACIONES

Indicado contra fuegos clases 'ABC' con alta eficiencia, este carro es recomendado para ser utilizado en áreas grandes y locales donde se encuentren equipos de alto valor, especialmente en constructoras, industria, hospitales, bodegas, minería, barracas, centros comerciales, supermercados, bancos, bombas de bencina, centros de cultivo, embarcaciones medianas a grandes, etc.

Apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición (reinicio del fuego) al penetrar las brasas y formar una película aislante al oxígeno.

Características técnicas

Naturaleza del Agente	Polvo Químico Seco Multipropósito
Nombre químico	Fosfato monoamónico
Contenido porcentual nominal del compuesto activo	75%
Potencial de extinción	40-A : 60-B:C
Contenido nominal	25 kg
Masa aprox. cargado	46.6 kg
Masa aprox. Descargado	21.6kg
T° límite de operación	-40°C + 49°C
Presión de trabajo	13,7 kg / cm ²
Gas propulsor	Nitrógeno
Largo de manguera de descarga:	5.5 Metros
Diámetro de manguera de descarga:	3/4